

SS 黒皮平鋼 一般サイズ

特殊平鋼も各種取り揃えております。(別紙サイズ表参照)

3 X 13	6 X 13	9 X 38	12 X 60	16 X 90	19 X 200	28 X 50
16	16	44	65	100	250	75
19	19	50	70	110	300	100
22	22	55	75	125	350	200
25	25	60	80	150	400	
32	32	65	90	165		32 X 50
38	38	70	100	175	22 X 38	65
44	44	75	110	180	50	75
50	50	80	125	200	65	90
65	60	90	150	240	75	100
75	65	100	165	250	90	125
100	70	110	175	300	100	150
150	75	125	180	350	125	200
	80	150	200	400	150	
4.5 X 13	90	165	230		200	36 X 50
16	100	170	240	19 X 25	250	100
19	125	175	250	32	300	
22	150	180	300	38		
25	165	190	350	44	25 X 38	
32	175	200	400	50	50	
38	180	240		60	65	
44	190	250	16 X 25	65	75	
50	200	300	32	70	90	
55	250	350	38	75	100	
60	300	400	44	80	125	
65			50	90	150	
75	9 X 16	12 X 25	60	100	200	
90	19	32	65	110	250	
100	22	38	70	125	300	
125	25	44	75	150		
150	32	50	80	180		

株式会社伊藤彰産業

〒457-0823

愛知県名古屋市南区元塩町1丁目26番地

電話: 052-612-2581

ファックス: 052-613-1020

SS黒皮 特殊平鋼・角鋼サイズ表

（ガス切断での曲がり、そり、バリ、不揃い、納期等……
小さなもの、巾の狭くて長いものほど重宝します。）

ス = スリッター材です。
※一般的なサイズもあります。

平鋼	10 × 100	16 × 19	22 × 28	25 × 85	28 × 250	32 × 253	38 × 80	45 × 50	55 × 60	67 × 345
3 × ス	90	125	22	32	95	300	85	55	65	71 × 111
ス	110	42	38	105	350	275	90	60	70	
ス	115	55	55	110		300	95	65	75	
ス	120	60	60	115	29 × 152	310	100	70	80	75 × 90
ス	125	70	70	120		350	105	75	85	100
ス	200	80	80	130	30 × 35	400	110	80	90	105
4.5 ×	55	85	85	135	40		125	85	95	130
70	95	95	95	140	45	34 × 300	130	90	100	155
80	110	110	105	145	50		135	95	105	185
85	19	115	110	160	55	35 × 40	140	100	110	235
90	20.5	120	115	165	60	45	145	105	115	260
ス	95	55	120	170	65	50	150	110	120	285
110	60	165	130	175	70	55	200	115	125	310
ス	115	70	135	190	75	60	250	120	130	360
ス	130	80	140	195	80	65	260	125	150	
140	95	185	145	210	85	70	300	130	185	85 × 105
190	ス	190	155	220	90	75	310	135	200	155
	160	240	160	225	95	80	350	140	210	185
	165	390	165	230	105	85	400	145	235	210
6 ×	55	410	170	240	110	90		150	260	235
ス	95	180	175	260	115	95	40 × 50	155	285	285
ス	105	185	180	310	130	100	55	160	310	310
110	190	190	185	325	135	105	60	180	360	
ス	115	235	190	350	140	110	65	185	410	
ス	120	280	195	400	145	115	70	200		
ス	130	285	205	450	150	120	75	210		
ス	135	290	210		155	125	80			
ス	160	295	225	27 × 130	180	130	85			
170	380	85	260	155	250	140	90	50 × 55	80	角鋼
190	390	95	275	185	300	145	95	60	85	・特殊
235	105	105	280	210	320	150	100	65	90	9.52
7 ×	190	110	285	260	400	350	110	70	95	12.7
		115	320	310			115	75	100	16
8 ×	19	120	340				115	80	105	19
ス	115	130	350	28 × 32	32 × 38	36 × 65	117	85	130	22
ス	125	165	360	35	45	75	120	90	170	25
		175	385	40	55	110	125	95	200	28
9 ×	ス	20	400	45	60	112	130	100	350	32
ス	95	24	410	50	70	115	135	105		38
ス	105	25	450	55	80	125	145	110		44
ス	135	30		60	85	150	150	115	65 × 75	50
ス	144	35	24 × 35	65	95	200	155	120	80	55
ス	170	40	40	65	105	220	160	125	85	65
ス	175	45	340	70	110	250	165	130	90	70
ス	185	50	380	75	115	300	200	135	95	75
ス	190	55	400	85	120	350	232	138	100	85
ス	191	60	410	90	130	400	250	140	105	90
ス	195	65		95	135		260	145	130	100
ス	220	78	25 × 30	100	140	37.5 × 135	300	180	155	110
ス	227	100	32	110	145	45	350	185	185	120
ス	235	125	35	115	155	48	400	210	200	130
ス	240	130	40	120	160	50		235	250	140
ス	285	150	45	125	165	55	43 × 47	260	260	150
ス	290	200	50	130	170	60		285	310	160
ス	390	250	65	135	175	65		360	400	
		300	70	140	203	70		360	410	
		400	78	150	252	75		400		
		450	80	155				410		

SS及びS50Cの平鋼にない寸法は、縦・横・鋸切断、又はガス切断ができます。
お問い合わせ下さい。

S50C 黒皮 平・角

3 × 38	9 × 38	13 × 130	19 × 38	25 × 105	38 × 50	45 × 460	55 × 460	85 × 105	105 × 310	115 × 410
		50	50	130	65	50 × 65		130	360	460
		65	65	155	75	75	65 × 75	155	410	
		75	75	185	90	90	90	185	460	125 × 185
3.2 ×	25	210	90	210	105	105	105	210		210
ス	32	260	100	260	130	130	130	260	115 × 155	260
ス	38	310	105	310	155	155	155	310	185	310
ス	65	360	130	360	185	185	185	360	210	360
ス	75		155	410	210	210	210	410	260	410
ス	90		185	460	260	260	260	460	310	460
ス	100		210	50	310	310	310		360	
ス	125		260	38	360	360	360			
			32 × 38	50	410	410	410	95 × 105	角鋼	八角形
6 ×	19	50	310	50	410	410	410	130	9.52	65
ス	25	65	360	65	460	460	460	155	13(12.7)	70
ス	32	75	410	75				185	16	75
ス	38	105	410	90	45 × 65	55 × 65	75 × 90	210	19	90
ス	50	130	410	105	75	75	90	260	22	100
ス	65	155	410	130	90	90	105	310	25	110
ス	75	185	410	155	105	105	130	360	28	120
ス	90	210	410	185	130	130	155	410	32	130
ス	100	260	410	210	155	155	185	410	34	140
		32	210	185	210	210	260		38	150
		38	260	210	260	260	310	105 × 130	155	160
		410	310	260	310	310	360	185	50	180
9 ×	16	50	360	310	360	360	410	210	55	210
ス	19	65	410	360	410	410	460	260	60	
ス	25	75	19 × 25	410						
ス	32	105	32	460						